

予約印字の必要な診察券、ポイントカードなどに！

白濁・ロイコ型リライトカード、追記式サーマルカードに対応

リライトカードリーダーライター TCP300II



★特長

業界最速リライト3秒

内部印字データ展開処理の短縮、新ロイコ媒体に対応すべくパーツから見直し温度制御方法を大幅チューニング、高速スループットを実現しました。

デュアルインターフェイス

デュアルインターフェイス (USB/RS-232C) の標準装備で、ノートPCや新世代POSにも対応可能。拡張性が一段と向上しました。

拡張フォントを搭載

拡張フォントの搭載で、人名・地名の印字も可能。病院レセプトシステムや公共管理システムに威力を発揮します。

消残りなしの鮮明印字

独自のサーマルヘッド熱制御により消残りがないため、鮮明な印字を実現。印字業務が短時間に集中するシステムにおいても印字品質を維持します。

イージーメンテナンスを実現

ボタン操作のみのカバー開閉機構や、クリーニング時期を知らせる警告ランプの採用で、イージーメンテナンスを実現。最高の印字品質を容易に維持できます。

小型・軽量ボディ

洗練されたデザインとともに、軽量・小型化を実現。多様な店舗レイアウトにもすっきりフィットします。

★仕様

ボディーカラー	ホワイト	通信規格	USB/RS-232C インターフェイス	
適合カード	カード基材	PET/紙	搬送速度	高速時：400mm/秒 (リードライト)、 低速時：30～60mm/秒 (消去・印字)
	カード寸法	85.6×54mm		
	カード厚	0.18mm～0.33mm	電源	入力電圧 AC100V 50/60Hz 電源コード 2端子 (アース付) L=1.8m
	適合媒体	リライト式 (白濁/ロイコ青・黒)/追記式		
	磁気ストライプ	JIS II 準拠 (1トラック) リード・ライト	動作温度/湿度	5～35℃ / 20～80%RH (結露なし)
印字	リライト方式	サーマル方式	外形寸法	119 (W) × 272 (D) × 132.5 (H) mm
	書体	丸ゴシック (JIS 第一・第二水準、拡張漢字)	重量	約 2.5kg
	印字文字数	最大半角 40 文字 × 13 行 / 全角 20 文字 × 13 行	付属品	電源コード、クリーニングカード (2枚)、クリーニング液

★価格

商品名	価格
リライトカードリーダーライター TCP300II	OPEN

お問合せ先

ローラン株式会社 商品部

〒231-0062

神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル9F

tel 045-212-0480 fax 045-212-0392

email sakurabar@rolan.co.jp

url <https://www.rolan.co.jp>